


- ลำแสงสีเขียว มองเห็นได้ชัดเจน
- ความถูกต้อง +/-1 mm. ที่ระยะ 10 m.
- มีระบบชดเชยระดับ +/-3°
- เหมาะสำหรับใช้งานภายใน
  - งานติดตั้งฝ้า เพดาน
  - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
  - งานตกแต่งภายใน
  - งานปูพื้นกระเบื้อง



### ข้อมูลทางเทคนิค

เลเซอร์ฉายรังสี	แนวราบ 1 เส้น, แนวตั้ง 4 เส้น, ด้านล่าง 1 จุด
ความเข้มของลำแสง	<1mW
แหล่งกำเนิดแสง	เซมิคอนดักเตอร์
ความถูกต้อง	+/-1 mm. ที่ระยะ 5 m.
ความยาวคลื่นแสง	532 nm.
มุมของเส้นเลเซอร์	>90°
วิธีการปรับระดับอัตโนมัติ	ระบบ Magnetic Damping
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	+/-3°
ระยะเวลาปรับระดับอัตโนมัติ	<4 วินาที
ช่วงการทำงานสัญญาณเตือนการเอียง	+/-3°
ระยะเวลาใช้งาน	ประมาณ 6 ชั่วโมง
ช่วงการทำงาน	ไกลสุด 80 m.
ขนาดของเครื่อง	142 mm. x 142 mm. x 185 mm.
น้ำหนัก	1.5 Kg.

